

自動視野検査器

デジタル式

KYS-A3506a



特 徴

- 1 水平な弧に沿って移動する視標が一定速度で移動し、被検者は押しボタンを押すことによって被検者自身が自覚する位置で遅速無く視標を停止することができます。
- 2 検査者は、視標の停止位置(角度)をデジタル表示により即座に読みとることができます。また、測定した角度の2回の平均値、およびその左右の合計も各押しボタンによって即座に表示され、能率よく検査が行えます。
- 3 その他、始動、停止、左・右方向選択、速度、自動・手動選択などの操作は、すべて操作盤で行えます。

仕 様

検 査 方 式	自動および手動の2方式 測定値表示: デジタル表示
移動視標速度	6段階調整
被 検 者 応 答	押しボタン式
測 定 範 囲	弧の中心より左右各105度
寸 法	490(高)×620(幅)×400(奥行)mm
重 量	15kg
電 源	AC100V
消 費 電 力	35VA

●予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

付 属 品 電源コード…1本、2P-3Pプラグ…1個、本体カバー…1枚



KYS ケーワイエス工業株式会社

〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和8-21-24
TEL.048-810-5242 FAX.048-810-5243
<https://www.k-kys.co.jp>